

سلامة ولينغتون الأحذية 2-106

اسم المنتج:	أحذية السلامة للماء ولينغتون
رقم الصنف:	106-2
C:ن:	جزء علوي من الصفراء مع التتريل
حجم:	37-47 (3-13)
معدل الوزن:	(مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية) 2.0kgs / pr
مواد:	PVC العلية والوحيد PVC
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
اعمال بناء:	PVC حقن
اساسي	(مع ألواح الصلب والفولاذ) CE EN ISO 20345 تلبية معيار
حماية اصبع القدم الصلب	لقاء 200 جول
حماية اصبع القدم الصلب	لقاء 1500 نيوتن
مقاومة للثقوب	يجمع 1100 نيوتن
مميزات	المياه / حمض / القلوبي / النفط / الشحوم ، عدم الانزلاق ، الأحذية المطاطية المصادة للساكنة. 1. 2. يمكن أن يكون إصبع القدم الصلب أثراً و أمبير؛ أمبير. أمبير. مقاومة الضغط. 3. يمكن أن تكون لوحة الصلب مقاومة للثقب. 4. تسولي مقاومة للتأكل والعقد. 5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز اصبع القدم والكعب 6. مقاومة في درجات الحرارة المنخفضة .
ضمان:	أشهر ، جودة قوية وصلبة 5.
صفقة:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى:	37x37x50cm
G.W./N.W:	كيلو / 20 كيلو 22
اجيل حاويات تحمل:	3800 زوج / حاوية 1 × 20 × 1 7600 زوج / حاوية 1 × 40 × 1 بوصة 9000 زوج / حاوية 1 × 40 'HQ
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
تهمة العينة:	عينة زوج واحد مجانا ، يحتاج العملاء لدفع رسوم الشحن

سلامة ولينغتون الأحذية

