## Product Description

| | |
|---|---|
| اسم المنتج: | للبناء PVC مضاد للانزلاق مقاوم للماء أصابع القدمين متوسطة اللوحة أحذية المطر السلامة |
| رقم الصنف: | 106-4 |
| جأولور: | الجزء العلوي الأسود مع النعل الأصفر |
| مقاس: | 36-47 |
| معدل الوزن: | كجم/علاقات عامة 2.0-2.2 |
| مادة: | النعل PVC العلوي و PVC |
| بطانة: | البوليستر المجفف بسهولة |
| بناء: | حقن PVC |
| اساسي | Meet Ce En ISO 20345 S5 Standard (مع ألواح إصبع القدم الصلب والصلب) |
| حماية إصبع القدم الصلب | قابل 200 جول |
| حماية إصبع القدم الصلب | تلبية 1500 نيوتن |
| مقاوم للثقوب | تلبية 1100 نيوتن |
| مميزات | 1. الماء / الحمض / القلوية / الزيت / الشحوم المقاوم ، غير قابلة للانزلاق ، أحذية مطاطية مضادة.<br>2. يمكن أن تكون إصبع القدم الصلب تأثير مقاومة للضغط. & amp ؛ أمبير ؛<br>3. لوحة الصلب يمكن أن تكون مقاومة للثقب.<br>4. النعل الخارجي مقاوم للتآكل والعقد.<br>5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز إصبع القدم والكعب<br>6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة. |
| يضمن: | 5 أشهر ، جودة قوية وقوية. |
| طَرد: | 1 زوج لكل كرتون ، 10 أزواج لكل كيس بولي |
| حجم الورق المقوى: | 50 × 30 × 48 سم |
| G.W./N.W.: | 22 كجم/ 20 كجم |
| الاستعمال: | موقع البناء ، التعدين ، صناعة النفط ، مكان العمل الأساسي وما إلى ذلك. |
| وقت بسيط: | في غضون أسبوع واحد |
| رسوم العينة: | عينة زوج واحدة مجانية ، يحتاج العميل إلى دفع رسوم الشحن. |

## Product Pictures

TIGER MASTER®

# Certificate

## Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

# Deburring

# Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding



6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**