

## Product Description

اسم المنتج:	ماء السلامة بولي كلوريد الفينيل الأحذية المطر
رقم العنصر:	109.
جيم أولور:	أسود
بحجم:	38-47.
معدل الوزن:	(كجم / العلاقات العامة) مع صلب تو وخزان الصلب 2.2
مادة:	الوحيد PVC العلوي و PVC
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
بناء:	PVC حقن.
اساسي	(القياسية) مع اصبع القدم الصلب لوحات الصلب CE EN ISO 20345 تلبية
حماية اصبع القدم الصلب	تلبية 200 جولة
حماية اصبع القدم الصلب	يجتمع 1500. نيوتن
مقاوم للثقوب	تلبية 1100. نيوتن
مميزات	المياه / الحمض / القلوي / مقاومة الزيت / الشحوم، غير قسيمة، أحذية المطاط المضادة للانزلاق. 1.؛ أمبير مقاومة ضغط. 2 & amp. اصبع القدم الصلب يمكن أن يكون تأثير. 3. لوحة الصلب يمكن أن تكون مقاومة الثقب. 4. تسولي مقاومة للتآكل والعقد. 5. حماية الكاحل، امتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب، وتعزيز إصبع القدم والكعب. 6. مقاوم في درجات حرارة منخفضة
يضمن:	أشهر، وجودة قوية وصينية 5
طرد:	زوج لكل كيس بولي، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى:	سم 50 × 30 × 48
g.w./n.w:	24kgs / 22kgs.
وقت بسيط:	في غضون 1 أسبوع
رسوم العينة:	عينة زوج واحد مجاني، يجب على العملاء دفع رسوم الشحن

## Product Pictures





**Certificate**



# Deburring



# Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

*Canton Fair*

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY