

## Product Description

اسم المنتج:	أحذية المطر الأمطار للبناء PVC مقاوم للماء المصايد للانزلاق Tiger Master
رقم الصنف:	807yb
ج:أولور:	أسود أو أصفر
بحجم:	40-46
معدل الوزن:	كجم/علاقات عامة 2.0-2.2
مواد:	النعل PVC العلوي و PVC
بطانة:	البوليستر المحفف بسهولة
بناء:	PVC حقن
اساسي	Meet Ce En ISO 20345 S5 Standard (مع ألواح إصبع القدم الصلب والصلب)
حماية إصبع القدم الصلب	قابل 200 جول
حماية إصبع القدم الصلب	تلبية 1500 نيوتن
مقاوم للثقوب	تلبية 1100 نيوتن
صفات	المضادة. PVC الماء / الحمض / القلوية / الزيت / الشحوم المقاوم ، غير الانزلاق ، أحذية 1. يمكن أن تكون إصبع القدم الصلب تأثير ومقاوم للضغط. 2. يمكن أن تكون لوحة الصلب مقاومة للثقوب 1100 نيوتن. 3. النعل الخارجي مقاوم للتآكل والعقد. 4. حماية الكاحل ، وامتناص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز إصبع القدم والكعب 5. مقاومة في درجات حرارة منخفضة 6.
يضمن:	أشهر ، جودة قوية وقوية 5
طرد:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كرتون 1
حجم الورق المقوى:	سم 50 × 30 × 48
G.W./N.W.:	كجم/ 20 كجم 22
الاستخدام:	موقع البناء ، التعدين ، صناعة النفط ، مكان العمل الأساسي وما إلى ذلك
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
رسوم العينة:	عينة زوج واحدة مجانية ، يحتاج العميل إلى دفع رسوم الشحن

## Product Pictures







**Certificate**



## Company Information



Automatic Injection Molding Machine



Puncture Testing Machine



Impact Resistant Testing Machine



Tensile testing machine

# Deburring





# Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining




3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

*Canton Fair*

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY