

## بيا سي القياسية الدانتيل يصل الكاحل بك سلامة الأحذية

اسم المنتج:	وقد شهادة سي الدانتيل يصل الكاحل بك أحذية السلامة
رقم الصنف:	بيا
ن: C	العلوي الأسود مع الأصفر الوحيد
بحجم:	38-46 (4-12)
معدل الوزن:	(كلغ / بيأر (مع اصبع القدم الصلب والصلب لوحة 1.8
مواد:	بك العلوي و بك الوحيد
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
اعمال بناء:	حقن بك
اساسي	(تلبية سي إن إسو 20345 القياسية (مع الصلب تو والصلب لوحات
الصلب تو حماية	لقاء 200 جول
الصلب تو حماية	لقاء 1500 نيوتن
مقاوم للتقوب	لقاء 1100 نيوتن
مميزات	<p>رلة، المضادة-- ثابت الأحذية المطاطية. non--، المياه / حمض / القلوبات / النفط / الشحوم مقاومة 1.</p> <p>2. اصبع القدم الصلب يمكن أن يكون تأثير &amp; أمب؛ أمبير. أمبير. ضغط مقاومة.</p> <p>3. مسطحات الصلب يمكن أن تكون مقاومة للتقوب.</p> <p>4. تسولي هو مقاومة التآكل والعقد.</p> <p>5. حماية الكاحل، وامتصاص الطاقة على منطقة مقعد كعب، وتعزيز اصبع القدم وكعب</p> <p>6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة</p>
ضمان:	أشهر، قوية و صلبة الجودة 5
صفقة:	زوج لكل كيس بولي، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى:	59x31x31cm
G.W./N.W:	18KGS / 16KGS
اتحميل الحاويات:	<p>5000 1 حاوية / زوج 20x</p> <p>10000 1 حاوية / زوج 40x</p> <p>11000 1 حاوية / هق 40x أزواج / هق</p>
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
تهمة العينة:	زوج واحد عينة مجانية، يحتاج العملاء لدفع تكلفة الشحن

## بيا أحذية المطر الكاحل:



آلة الحث:



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**

**شهادة سي:**

# EC Type Examination Certificate



### Approved Body 0362

The safety footwear detailed herein meets the criteria of an EC Type Examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (89/685/EEC) including amendments and corrigendum up to 14/12/2010 for intermediate design category products.

This has been shown through satisfactory testing to EN ISO 20345: 2011 and examination of the Technical File Documentation.

Following an EC Declaration of Product Conformity you are hereby licensed to mark the product(s) detailed in accordance with Article 13 of the PPE Directive (89/685/EEC).

ITS Testing Services (UK) Ltd  
Centre Court  
Meridian Business Park  
Leicester, LE19 1WD  
United Kingdom  
Phone: +44 (0)116 263 0330  
Fax: +44 (0)116 263 0311



[www.intertek.com](http://www.intertek.com)

<b>Issued to</b>	: HARBIN ANA SAFETY PRODUCTS MFG. CO., LTD. LIXIN VILLAGE, XINHUA TOWN, ACHENG DISTRICT, HARBIN, HEILONGJIANG PROVINCE, CHINA	
<b>Authorised Representative</b>	: HEILONGJIANG SAFER CO., LTD. RM502 PUFA PLAZA, NO. 209 CHANGJIANG RD., HARBIN, CHINA	
<b>Manufacturer</b>	: HARBIN ANA SAFETY PRODUCTS MFG. CO., LTD. LIXIN VILLAGE, XINHUA TOWN, ACHENG DISTRICT, HARBIN, HEILONGJIANG PROVINCE, CHINA	
<b>Date of Issue</b>	: 26 May 2015	
<b>Expiry Date</b>	: 26 May 2020	
<b>Certificate No.</b>	: LEC FI00348759	
<b>Product Reference(s)</b>	: BBA (FW45) SAFETY BOOTS	
<b>Description</b>	: Construction	: INJECTION
	: Toecap	: 459 STEEL TOECAP
	: Midsole	: OY# 160 STEEL PLATE
	: Last	: HA-459
	: Sole	: PVC & NITRILE
	: Mould	: HA-A
	: Test Report(s)	: GZHT90504071, GZHT90391794
	: Size Range	: EUR 38-47
	: Category	: S5 SRA

*Carroll*  
Authoriser

26/05/2015

Date

*P. Williams*  
Certification Manager

26/05/2015

Date

For and on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited

Registered in England No. 140262 Registered Office: Academy Place, 3-9 Brook Street, Warwick, CV34 7NG

This certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Distribution Agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party other than to the Client in accordance with the agreement. For any loss, expense or damage whatsoever by the use of this Certificate. Only the Client is authorised to permit copying or reproduction of this Certificate and this only on the written consent of Intertek's Certification Manager. It is prohibited to use the Intertek name for the sale or advertisement of the tested product, goods or services and this will be deemed a breach of the agreement.

