PBS□□□□□□□□

□□□□	CE□□□□□□□□□
□□	PBS
C□olor□	□□□□□□□□□
□□	36-47□2-13□
□□□□	2.5□□/□□□□□□□□□
□□	PVC□□□PVC□□
□□	□□□□□□□
□□	PVC□□
□□	□□CE EN ISO 20345□□□□□□□□□
□□□	□□200□□
□□□	□□1500 □□
□□	□□1100 □□
□□	1.□/□/□/□/□□□□□□□□□□□□□ 2.□□□□□Impact&□□□;□□□;□□□□ 3.□□□□□□□ 4.□□□□□□□□□ 5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 6.□□□□
□□	5□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□1□□□□10□
□□□□	43x43x45cm
G.W./N.W□	27KGS / 25KGS
□□□□□□□□□□	3250□/□□1x20' 6500□/□□1x40' 8100□/ HQ□□1x40'
□□□□	□1□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PBS□□□□□

□□□

PVC + SPECIAL TYPE MATERIAL
TRADE MARK
EASILY–DRIED FABRIC
STEEL PLATE
STEEL TOE
SOLE

□□□□□

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine