

BBS CE estándar de seguridad de PVC lluvia Botas

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre de producto: | Impermeable PVC seguridad lluvia Botas |
| No. del artículo: | BBS |
| Color: | Parte superior negra con suela negra |
| Tamaño: | 36-47 (2-13) |
| Peso medio: | 2.5 kgs/PR (con puntera de acero y placa de acero) |
| material: | PVC superior y suela de PVC |
| Guarnición: | Poliéster fácilmente secado |
| Construcción: | Inyección de PVC |
| Estándar | Estándar de la ISO 20345 de la reunión del en del CE (con el dedo del pie y las placas de acero) |
| Protección del dedo del pie de acero | Conoce 200 julio |
| Protección del dedo del pie de acero | Conozca 1500 Newton |
| Pinchazo resistente | Conozca 1100 Newton |
| Características | <ol style="list-style-type: none">1. agua/ácido/álcali/aceite/grasa resistente, antideslizante, botas de goma anti-estática.2. el dedo del pie de acero puede ser impacto y amperio; & resistente a la compresión.3. la placa de acero puede ser puntura resistente.4. suela es resistente a la abrasión y el contrato.5. protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, consolidando el dedo del pie y el talón6. resistente a bajas temperaturas. |
| Garantía: | 5 meses, calidad robusta y sólida. |
| Paquete: | 1 par por bolso polivinílico, 10 pares por el cartón |
| Tamaño del cartón: | 43x43x45cm |
| G.W./: | 27KGS/25kgs |
| Unmontaje de contenedores de carga: | 3250 pares/envase 1 ' 6500 pares/envase 1 ' 8100 pares/HQ envase 1 ' |
| Tiempo de la muestra: | Dentro de 1 semana |
| Carga de la muestra: | una muestra del par es libre, necesidad del cliente de pagar la carga de la carga. |

Cargadores de lluvia de la seguridad del PVC del BBS:

CE



CE



CE

