

Botas de lluvia de trabajo resistentes a químicos PBS

Nombre del producto:	Botas de lluvia de trabajo resistentes a químicos estándar CE
Artículo No:	PBS
dolor:	Parte superior verde con suela negra
Tamaño:	36-47 (2-13)
Peso promedio:	2.5kgs / pr (con puntera de acero y placa de acero)
material:	PVC superior y suela de PVC
Revestimiento:	Poliéster fácilmente secado
Construcción:	Inyección de PVC
Estándar	Cumple con la norma CE EN ISO 20345 (con puntera de acero y placas de acero)
Steel Toe Protection	Conoce a 200 Joule
Steel Toe Protection	Conoce 1500 Newton
Resistente a las perforaciones	Conoce a 1100 Newton
Características	1. Botas de goma antiestáticas, antideslizantes y resistentes al agua / ácido / álcali / aceite / grasa. 2. La punta de acero puede ser de impacto y & amperio; amperio; resistente a la compresión 3. la placa de acero puede ser resistente a la perforación. 4. suela es resistente a la abrasión y contrato. 5. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón 6. resistente a bajas temperaturas.
Garantía:	5 meses, calidad sólida y sólida.
Paquete:	1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja
Tamaño del cartón:	43x43x45cm
G.W./N.W .:	27KGS / 25KGS
UNmontaje de contenedores de carga:	3250 pares / contenedor 1x20 ' 6500 pares / contenedor 1x40 ' 8100 pares / HQ contenedor 1x40 '
Tiempo de muestra:	Dentro de 1 semana
Carga de ejemplo:	una muestra de par es gratuita, el cliente debe pagar el costo del flete.

Botas de lluvia de trabajo PBS:

CE



Botas de lluvia:



Máquina de Inyección:



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**