

## Bottes de travail imperméables de sécurité de l'industrie alimentaire WRS

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit:                      | Bottes de sécurité imperméables de l'industrie alimentaire avec embout d'acier et plaque d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numéro d'article:                    | WRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color:                               | Tige blanche avec semelle rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taille:                              | 36-47 (2-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids moyen:                         | 2.5kgs / pr (avec embout d'acier et plaque d'acier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matériel:                            | Tige en PVC et semelle en PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doublure:                            | Polyester facilement séché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Construction:                        | Injection de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| la norme                             | Conforme à la norme CE EN ISO 20345 (avec embout d'acier et plaques d'acier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection des orteils en acier      | Rencontrez 200 Joule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protection des orteils en acier      | Rencontrez 1500 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistant à la perforation           | Rencontrez 1100 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bottes en caoutchouc résistant à l'eau / acide / alcali / huile / graisse, anti-dérapant et antistatique.</li><li>2. L'orteil en acier peut être Impact &amp; ampère; ampère; résistant à la compression.</li><li>3. la plaque d'acier peut être résistante à la perforation.</li><li>4. Semelle extérieure est résistant à l'abrasion et contrat.</li><li>5. Protection de cheville, absorption d'énergie sur la région de siège de talon, renforçant l'orteil et le talon</li><li>6. résistant à basses températures.</li></ol> |
| Une garantie:                        | 5 mois, qualité robuste et solide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paquet:                              | 1 paire par poly sac, 10 paires par carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taille de carton:                    | 43x43x45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G.W./N.W .:                          | 27KGS / 25KGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNEMont de conteneurs de chargement: | 3250 paires / conteneur 1x20 '<br>6500 paires / conteneur 1x40 '<br>8100 paires / conteneur HQ 1x40 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temps d'échantillonnage:             | Dans 1 semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charge de l'échantillon:             | un échantillon de la paire est gratuit, le client doit payer les frais de transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Bottes de sécurité WRS:

CE



CE



CE

